






Luminarias:

a. Luminaria Led para embutir en cielorraso.
1200x300. Difusor acrílico opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm. Consumo 36W


b. Luminaria Led para embutir en cielorraso.
600x600. Difusor acrílico opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm. Consumo 45W


e. Luminaria Plafón Led - 1200x300. Difusor policarbonato opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm. Consumo 36W

c. Paneles LED Circular para embutir 9W. 90 x 53mm Blanco para embutir con difusor. Potencia: 9 W Tonalidad: 3000k-3500k (blanco cálido)

d. Paneles LED Circular para embutir 20W. 225 x 53mm Blanco para embutir con difusor. Potencia: 20 W Tonalidad: 3000k-3500k (blanco cálido)

Cielorrasos:

DESMONTABLE DE PLACA METALICA TIPO ORCAL BIOGUARD DE AMSTRONG H:2.80 m

CIELORRASO DURLOCK SIN BUÑA PERIMETRAL H: 2.80 m EN CIRCULACIONES
CIELORRASO DURLOCK CON BUÑA PERIMETRAL H: 2.80 m. 3.50 m - SEGUN PLANILLA DE LOCALES

COMITENTE

FUNDACIÓN ALBERTO CORTI, COLECCIÓN DE BIBLIOTECAS, AV. CORRIENTES 1000, CABA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

Esquema de Zonificación



Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

PLANO DE CIELORRASO SECTOR D

ESCALA	HOJA	REVISIÓN	CÓDIGO
1.125	1	0	47-POS-A-CI-3ªPD

ARCHIVO	FECHA
47-POS-A-CI-3ªPD.dwg	SEP-2016