


- Tipo A : Luminaria para alumbrado interior 1x40 W calida, cilindrico suspendido con tensores acoplable marca Prima o similar
- ▤ Tipo B : Luminaria para alumbrado interior para lampara p/1 Dxi de 2x36 W calida, marca Alar o similar de embutir para cielorraso tipo Durlack de 605x605 mm , con difusor central de chapa perforada y policarbonato traslucido blanco.
- * Tipo C : Luminaria para alumbrado interior para lampara de PLC de 2x18 W calida, modelo Top 20 con vidrio frontal templado termorresistente Philips o similar
- Tipo D : Luminaria para lampara de mercurio halogenada de150 (HQI) luz calida, modelo Top 20 con vidrio frontal templado termorresistente de Philips o similar color blanco
- ⊙ Tipo E :Luminaria interior para lampara de mercurio halogenado de 1x150 W (Sodio) luz calida, de cuerpo de chapa de hierro esmaltado en color blanco con difusor de vidrio frontal templado termorresistente
- ⊕ Tipo F: Proyector para luminaria exterior de lampara halogenado de 250 W (Sodio) luz blanca, modelo Olimpia 1 de Lumenac o similar
- ⊗ Tipo G :Proyector para luminaria exterior de lampara de vapor de sodio a alta presion (Na) modelo Olimpia 1 de Lumenac o similar
- ▬ TS : TABLERO SECCIONAL (comando de luminarias)
- Cable canal de tres vias ,de aluminio con tapa y accesorios del mismo material terminacion natural , 100x30 mm
- ⤴ Toma a tierra de 220
- ⤵ Llave de 1 punto
- ⤶ Llave de 2 puntos
- ⤷ Llave de 3 puntos
- CAJA CONDULET ALUMINIO FUNDIDO
- CAJA OCTOGONAL



Universidad Nacional de Potosí

EJECUCION DE AUDITORIO - BIBLIOTECA CENTRAL

INSTALACION ELECTRICA PA EXISTENTE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FECHA:

13/05/16

PLANO:

ESC. 1: 100

IEE2