



— Tipo A : Luminaria para alumbrado interior  
1x40 W calida, cilindrico suspendido con  
tensores acoplable marca Prima o similar

▢ Tipo B : Luminaria para alumbrado interior  
para lampara p/I Dxl de 2x36 W calida, marca  
Alar o similar de embutir para cielorraso tipo  
Durlock de 605x605 mm ,  
con difusor central de chapa perforada y  
policarbonato traslucido blanco.

\* Tipo C : Luminaria para alumbrado interior  
para lampara de PLC de 2x18 W calida,  
modelo Top 20 con vidrio frontal templado  
termorresistente Philips o similar

▢ Tipo H : Luminaria para alumbrado interior  
para tubo de 2x40 W luz calida, marca Alar o  
similar de embutir para cielorraso tipo Durlock  
de 1210x605 mm ,  
con difusor central de chapa perforada y  
policarbonato traslucido blanco.

⬮ Tipo I :

--- Cable canal de tres vias de aluminio con tapa  
y accesorios del mismo material ,100x30mm

▢ TP :TABLERO PRINCIPAL  
COMANDO DE LUMINARIAS EXRIORES

▢ TS :TABLERO SECUNDARIO  
(comando de luminarias)

⌋ Toma a tierra de 220

⌋ Llave de 1 punto

⌋ Llave de 2 puntos

⌋ Llave de 3 puntos