OFICIO

A4

DESIGNACIÓN	V1 CANT. 14	V2 CANT. 8	V3 CANT. 1	V4 CANT. 1	P1 CANT. 2	P2 CANT. 1	P3 CANT. 1	P4 CANT. 2	P5 CANT. 6	P6 CANT. 1	P7 CANT. 4	PM CANT. 1
												
								Corredizo	3 Izquierda – 3 Derecha	1 Derecha	4 Izquierda –	
LOCAL	S.A.F.	vestuarios	vestuarios	sala profesores	S.A.F.	S.A.F. – hall	Sala de Máquinas	depósito	Vestuarios – Deposito	Sanitario Discapacitado	vestuarios	Sala de Máquinas-Planta Alta
MARCO	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	chapa doblada n°18 doble contacto	----------	chapa doblada n°18 doble contacto
HOJAS	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos .	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos .	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos .	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos .	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos paño inf. ciego punta diamante interior-exterior .	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos paño inf.– sup. ciego punta diamante interior-exterior.	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos paño inf.– sup. ciego punta diamante interior-exterior con doble rejilla de ventilación	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos paño inf.– sup. ciego punta diamante interior-exterior con doble rejilla de ventilación	bastidor cedro h.placa 40mm int.placa nido de abeja-terciado cedro	bastidor cedro h.placa 40mm int.placa nido de abeja-terciado cedro	bastidor cedro h.placa 40mm int.placa nido de abeja-terciado cedro	chapa doblada n°18 doble contacto con refuerzos paño inf.– sup. ciego punta diamante interior-exterior con doble rejilla de ventilación
HERRAJES	----------	brazo de empuje hacia el exterior	brazo de empuje hacia el exterior	brazo de empuje hacia el exterior	----------	----------	Doble Balancin, bronce platil	Doble Balancin, bronce platil	Doble Balancin, bronce platil	Doble Balancin, bronce platil	Doble Balancin, bronce platil	Doble Balancin, bronce platil
CERRADURAS	----------	----------	----------	----------	Barral doble antipanico con traba exterior de accionar	Barral simple antipanico con traba exterior de accionar	cerrojo de embutir tipo Acitra con rodillo manijón bronce platil	cerrojo de embutir tipo Acitra con rodillo manijón bronce platil	cerrojo de embutir tipo Acitra con rodillo manijón bronce platil	cerrojo de embutir tipo Acitra con rodillo manijón bronce platil	cerrojo de embutir LIBRE/OCUPADO	cerrojo de embutir tipo Acitra con rodillo manijón bronce platil
VIDRIOS	3+3 laminado	3+3 laminado	3+3 laminado	3+3 laminado	3+3 laminado	----------	----------		----------	----------	----------	----------
CONTRAVIDRIOS	de aluminio tubular interior 10*10mm– fijación tornillo Parquer	de aluminio tubular interior 10*10mm– fijación tornillo Parquer	de aluminio tubular interior 10*10mm– fijación tornillo Parquer	de aluminio tubular interior 10*10mm– fijación tornillo Parquer	de aluminio tubular interior 10*10mm– fijación tornillo Parquer	----------	----------		----------	----------	----------	----------
BISAGRAS	----------	2 POMELAS DE HIERRO–	2 POMELAS DE HIERRO–	2 POMELAS DE HIERRO–	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	dos bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.	tres bisagras reforzadas por hoja sistema a munición 4 arandelas de hierro.
OBSERVACIÓN	Marco y hojas dos manos de antioxido 3 barras ø 12 soldadas como reja – interior	Marco y hojas dos manos de antioxido 3 barras ø 12 soldadas como reja – interior	Marco y hojas dos manos de antioxido 3 barras ø 12 soldadas como reja – interior	Marco y hojas dos manos de antioxido 3 barras ø 12 soldadas como reja – interior	Marco y hojas dos manos de antioxido	Marco y hojas dos manos de antioxido	Marco y hojas dos manos de antioxido	Marco y hojas dos manos de antioxido	Marco dos manos de antioxido	Marco dos manos de antioxido	Marco dos manos de antioxido	Marco y hojas dos manos de antioxido

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMÍA OBRAS Y OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: CPEM N° 69 - NUEVO SUM

LUGAR: NEUQUEN CAPITAL

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIA

PLANO N°: 02-07

PROYECTO	DIGITALIZO	ARMADO DE PLIEGO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1
		ARQ. ALTAMORE	1:50	2015	