



Luminaria circular para embutir  
con bafle 2x26W Ø23

Cielorraso suspendido de placa de yeso con junta tomada esp.= 12.5mm con estructura de acero galvanizado y buña perimetral "Z"

Soporte Poliducto

Pintura EPOXI color a definir

Guardacamillas de PVC alto  
compacto ignífugo Tipo Pawling  
G-6C de 6"x1" o equivalente.



— Luminaria circular para embutir  
con base Ø260x130

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso con junta tomada esp.= 12.5mm con estructura de acero galvanizado y buña perimetral "Z"

\_\_\_ Pintura EPOXI color a definir




Zócalo granítico sanitario

Mosaico granítico 30x30cm  
para pulir

## REFERENCIAS ELECTRICAS

## REFERENCIAS ELECTRICAS

#### REFERENCIAS CIELORRASOS

-  DESMONTABLE DE PLACA METALICA TIPO ORCAL  
BIQUARD DE AMSTRONG H:2.40 m
-  CIELRRAZO DURLOCK SIN BUA PERIMETRAL H: 2.40  
EN CIRCULACIONES
-  CIELRRAZO DURLOCK CON BUA PERIMETRAL  
H: 2.40 m. 2.80 m - SEGUN PLANILLA DE LOCALES

COMITENTE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ORRA

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

### Esquema de Zonificaciòn



Moròn - Provincia de Buenos Aires

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**

## licitación pública

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

ESCALA	HOJA	REVISIÓN	CÓDIGO
1.25	1	0	
ARCHIVO		FECHA	06-POS-DT-SHOCKROOM-PB
06-POS-DT-SHOCKROOM-PBC.dwg		SEP-2016	

06-POS-DT-SHOCKROOM-PB