



PLANTA BAJA - SECTOR C
EMERGENCIA ADULTOS

- Luminarias:**
- a. Luminaria Led para embutir en cielorraso. 120x300. Difusor acrílico opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm. Consumo 36W
 - b. Luminaria Led para embutir en cielorraso. 60x60x60 Difusor acrílico opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm. Consumo 48W
 - c. Panelas LED Circular para embutir 90° x 63mm Blanco para embutir con difusor. Potencia: 9 W Tonelaje: 3000h-3500h (blanco cálido)
 - d. Panelas LED Circular para embutir 20W, 325 x 63mm Blanco para embutir con difusor. Potencia: 20 W Tonelaje: 3000h-3500h (blanco cálido)

- Cielorrasos:**
- DES-MONTABLE DE PLACA METALICA TIPO ORCAL BIOQUARD DE AMSTRONG H 2.80 m
 - CEI-LORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO SEGUN PLANILLA DE LOCALES
 - CEI-LORRASO PARA EXTERIOR DE PLACA EXTERIOR SUSPENDIDO CEMENTICIA CON BUÑA PERIMETRAL H SEGUN CORTES

COMITENTE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

Esquema de Zonificación

Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

PLANO DE CIELORRASOS INTERIORES Y EXTERIORES

ESCALA	HOJA	REVISIÓN	CÓDIGO
1:100	1	0	

ARCHIVO	FECHA
02-POS-A-CI-PBC.dwg	SEP-2016

02-POS-A-CI-PBC