HOSPITAL PROF. ALEJANDRO POSADAS.URBANIZACION EXTERIOR
PLANILLA DE LOCALES

Nº	DENOMINACIÓN	ITEM	MEDIDAS					HORMIGÓN					
		DESCRIPCIÓN	ANCHO = m	LARGO = m	SUPERFICIE = m²	Perímetro = m	ALTURA = m	LOSA COMPUESTA CON ENCOFRADO METALICO COLABORANTE.	Losa Hormigon armado	Losa compuesta con encofrado metalico colaborante.	Pavimento de H°A°	Bases de equipos. Hormigón H17. H:20cm.	Cordón de H° A° 0,12x0,15 / 0,12x0,18
1	Acc-peat1	Acceso peatonal			768,35	321,7							o
2	Cant-T1	Cantero			76,00	70,60							o
3	Cant-T2	Cantero			25,60	28,90							o
4	C-Ve1	Calle vehicular			2616,00	697,95							o
5	Cant-T3	Cantero			95,70	43,30							o
6	Ver-R1	Rampa peatonal			88,30	45,70							o
7	R-Ve1	Rampa vehicular			107,85	48,00							o
8	Cant-T4	Cantero			174,10	57,80							o
9	R-Ve2	Rampa vehicular			107,85	48,00							o
10	Cant-T5	Cantero			888,60	142,40							o
11	Cant-T6	Cantero			12,00	17,00							o
12	Cant-T7	Cantero			25,35	20,60							o
13	Cant-T8	Cantero			1715,90	257,90							o
14	Cant-T9	Cantero			595,30	100,65							o
15	Ver-P1	Vereda			613,85	482,60							o
16	Cant-T10	Cantero			1740,00	210,75							o
17	Ver-P2	Vereda			82,45	64,80							o
18	Cant-T11	Cantero			1329,10	247,10							o
19	Pat-ext	Patio exterior			115,80	60,55							
20	Cant-T12	Cantero			17,85	42,45							
21	Mur-ext	Muro exterior											

Nº	DENOMINACIÓN	CONTRAPISOS								CARPETAS			
		H° de cascotes en banquinas e=0.10m	Contrapiso de pendiente de H° alivianado h.min=5cm	H° pobre sobre losa e=0,08m	Contrapiso armado	Contrapiso impermeable en locales húmedos	Contrapiso de pendiente de H° alivianado. Mínimo h: 5cm?	H° de cascote s/ terreno natural; esp.: 0,10m. Veredas exteriores	H° de cascotes con relleno de tosca sobre terreno natural e=1,30 m	Impermeable s/contrapiso	Carpeta cementicia bajo solados	Carpeta de cemento peinado	Carpeta cementicia rodillada
1	Acc-peat1								o		o		
2	Cant-T1												
3	Cant-T2												
4	C-Ve1								o				
5	Cant-T3												
6	Ver-R1								o		o		
7	R-Ve1								o				
8	Cant-T4												
9	R-Ve2								o				
10	Cant-T5												
11	Cant-T6												
12	Cant-T7												
13	Cant-T8												
14	Cant-T9												
15	Ver-P1							o				o	
16	Cant-T10												
17	Ver-P2							o			o		
18	Cant-T11												
19	Pat-ext								o		o		
20	Cant-T12												
21	Mur-ext												

Nº	DENOMINACIÓN	MAMPOSTERIA				AISLACIONES								REVOQUES		
		Pared de Ladrillo cerámico hueco 8x18x33 cm	Pared de Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 cm	Tabiques divisorio para receptáculos de sanitarios públicos y para divisorio de mengitorios de granito gris (placa granítica color gris).	Ladrillo común	Barrera de Vapor de polietileno E=150 mic	Mortero hidrófugo tipo cajón 1:1:3	Azotado Hidrófugo	Aislación Radiológica de láminas de plomo, según P.E.T.	Aislación Acústica Panel de lana de vidrio revestido con velo de vidrio en la cara vista, tipo Isoacustic de Isover o similar sobre cielorraso	Protección de Juntas Tipo J1 Sellador elástico de poliuretano	Protección de Juntas Verticales Tipo J2 de chapa galvanizada BWG 22	Aislación Hidrófuga de material asfáltico y carpeta cementicia Heydi o Sika o similar. Horizontal sobre locales húmedos.	Azotado hidrófugo bajo revestimiento	Grueso y enlucido a la cal	Grueso a la cal, terminación revestimiento cementicio similar piedra coloreado simil al existente
1	Acc-peat1					o					S/P	S/P				
2	Cant-T1										S/P	S/P				
3	Cant-T2										S/P	S/P				
4	C-Ve1										S/P	S/P				
5	Cant-T3										S/P	S/P				
6	Ver-R1					o					S/P	S/P				
7	R-Ve1										S/P	S/P				
8	Cant-T4										S/P	S/P				
9	R-Ve2					o					S/P	S/P				
10	Cant-T5										S/P	S/P				
11	Cant-T6										S/P	S/P				
12	Cant-T7										S/P	S/P				
13	Cant-T8										S/P	S/P				
14	Cant-T9										S/P	S/P				
15	Ver-P1					o					S/P	S/P				
16	Cant-T10										S/P	S/P				
17	Ver-P2					o					S/P	S/P				
18	Cant-T11										S/P	S/P				
19	Pat-ext					o					S/P	S/P				
20	Cant-T12										S/P	S/P				
21	Mur-ext		o				o	o			S/P	S/P			o	

Nº	DENOMINACIÓN	PISOS						ZOCALOS					
		Pavimento drenante	Mosaicos graniticos 30x30 cm pulido in situ, espesor superior a 2 cm.	Mosaicos graniticos 30x30 cm pulido in situ, espesor superior a 2 cm con malla de descarga a tierra.	Mosaicos graniticos 30x30 cm pulido in situ con guarda perimetral de tono inferior, espesor superior a 2 cm con malla de descarga a tierra.	Baldosas táctil	Loseta granítica 40x40 cm tipo blangino o similar	Zócalo granítico sanitario idem tono del revestimiento h=10cm	Zócalo granítico sanitario idem tono del piso h=10cm	Zócalo granítico recto idem tono del revestimiento del piso h=10cm.	Zócalo granítico recto idem tono del piso h=10cm.	Zócalo de cemento alisado idem piso FALTA PISO	Zócalo idem loseta granítica h=10cm.
1	Acc-peat1						o						
2	Cant-T1												
3	Cant-T2												
4	C-Ve1	o											
5	Cant-T3												
6	Ver-R1						o						
7	R-Ve1	o											
8	Cant-T4												
9	R-Ve2	o											
10	Cant-T5												
11	Cant-T6												
12	Cant-T7												
13	Cant-T8												
14	Cant-T9												
15	Ver-P1												
16	Cant-T10												
17	Ver-P2						o						
18	Cant-T11												
19	Pat-ext						o						
20	Cant-T12												
21	Mur-ext												

Nº	DENOMINACIÓN	REVESTIMIENTOS					CIELORRASO					PINTURA				
		Porcellanato blanco brillante 20x30 cm	Mosaico granítico 30x30 cm pulido color inferior al tono del piso hasta 1,20 m con borde superior biselado, con zócalo sanitario (ver detalle en plano).	Mosaico granítico 30x30 cm pulido color inferior al tono del piso hasta 1,20 m con borde superior biselado, sin zócalo sanitario (ver detalle en plano) .	Placa granítica color gris mara para espacio entre mesada y alacena.	Revestimiento de placa de yeso e=12,5 mm.	Cielorraso aplicado a la cal interior	De placas de roca de yeso suspendido c/buña perimetral	De placas de roca de yeso suspendido c/moldura sanitaria	Desmontable de placa descolgada metálica 600x600mm sobre perfilería galvanizada soportada por sistema angular de remate tipo Orcal Bioguard de Amstrong o equivalente antibacteriano.	Cielorraso de placa exterior suspendido cementicia	Látex acrílico satinado interior	Latex para cielorrasos color blanco	Pintura EPOXI color a definir	Esmalte sintético con pintura antióxido de base	Esmalte sintético satinado
1	Acc-peat1										O					
2	Cant-T1															
3	Cant-T2															
4	C-Ve1															
5	Cant-T3															
6	Ver-R1															
7	R-Ve1															
8	Cant-T4															
9	R-Ve2															
10	Cant-T5															
11	Cant-T6															
12	Cant-T7															
13	Cant-T8															
14	Cant-T9															
15	Ver-P1															
16	Cant-T10															
17	Ver-P2															
18	Cant-T11															
19	Pat-ext															
20	Cant-T12															
21	Mur-ext															

Nº	DENOMINACIÓN	Grifería monocomando para lavatorio Modelo 92 Smile de FV o equivalente	Grifería monocomando para pileta de cocina. Modelo Swing de FV o equivalente	Grifería automática de mesada para Discapacitado FV Pressmatic	Grifería monocomando para bañera y ducha, con transferencia y pico salida. Con ducha incluida. Modelo Smile de FV o equivalente	Válvula para limpieza de inodoros de embutir, de 38mm con tapa tecla doble. Válvula Tipo FV 0368.01 y tapa tecla doble tipo FV 0368.04 o equivalentes	Tapa tecla para válvula de descarga para discapacitados con manijas para inodoros de FV o equivalente	Pressmatic Válvula automática para mingitorio Tipo TRIA de Ferrum o equivalente	Toallero.	Cortina para ducha con barral	Jabonera chica.	Porta rollo.	Soporte porta-chata	Percha simple.	Barral Fijo Recto de 0,80m. Línea Espacio de Ferrum o equivalente.	Barral Fijo Tipo L (para ducha). Línea Espacio de Ferrum o equivalente.	Barral Rebatible de 0,60m. Línea Espacio de Ferrum o equivalente.	Termotanque a Gas Natural Según P.E.T.
1	Acc-peat1																	
2	Cant-T1																	
3	Cant-T2																	
4	C-Ve1																	
5	Cant-T3																	
6	Ver-R1																	
7	R-Ve1																	
8	Cant-T4																	
9	R-Ve2																	
10	Cant-T5																	
11	Cant-T6																	
12	Cant-T7																	
13	Cant-T8																	
14	Cant-T9																	
15	Ver-P1																	
16	Cant-T10																	
17	Ver-P2																	
18	Cant-T11																	
19	Pat-ext																	
20	Cant-T12																	
21	Mur-ext																	

Nº	DENOMINACIÓN	VIDRIOS			VARIOS									
		Espejo de 0,45x1,00m con cantos pulidos, pegado a revestimiento. Espesor: 4mm	Espejo móvil con marco. Línea Espacio de Ferrum o equivalente	Vidrios de carpintería según pliego.	Guardacamillas de PVC alto impacto ignífugo Tipo Pawling WG-6C de 6"x1" o equivalente	Esquinero de protección de PVC alto impacto Tipo Pawling o equivalente	Guardacarro de PVC alto impacto ignífugo Tipo Pawling WG-4 de 4"x3/4" o equivalente	Guardasillas de PVC	Guardacantos L de hierro galvanizado en nariz de escalones de 32x32x3,2 mm	Baranda exterior de acero inoxidable según EPT	Baranda con pasamanos exterior de acero inoxidable según EPT	Parquización según P.E.T.	Biombo plomado según PET	Cortinas Rollscreen
1	Acc-peat1													
2	Cant-T1											o		
3	Cant-T2											o		
4	C-Ve1													
5	Cant-T3											o		
6	Ver-R1										o			
7	R-Ve1													
8	Cant-T4											o		
9	R-Ve2													
10	Cant-T5											o		
11	Cant-T6											o		
12	Cant-T7											o		
13	Cant-T8											o		
14	Cant-T9											o		
15	Ver-P1													
16	Cant-T10											o		
17	Ver-P2													
18	Cant-T11											o		
19	Pat-ext													
20	Cant-T12											o		
21	Mur-ext													

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Presidencia de la Nación
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

Esquema de Zonificación

Morón - Provincia de Buenos Aires

LICITACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA